


ART. 6958

Autofilettanti, testa 1/2 tonda impronta croce H (Phillips)

disponibile / Available

Self tapping screws, truss head with cross recess H (Phillips)

A2 



\emptyset		2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	min	4,55	6,1	7,7	8,45	9,25	10,8	12,4	13,45
	max	5	6,5	8,2	9	9,75	11,38	13	14,2
k	K min	1,1	1,5	1,85	2,05	2,2	2,6	3	3,25
	Kmax	1,35	1,75	2,2	2,4	2,5	3	3,4	3,7
r		3,3	4,3	5,8	5,9	6,5	7,2	8,5	9,5
impronta N		1			2			3	
Tipo PH	m rif.	2,64	2,84	4	4,15	4,35	4,70	6,3	6,65
m	max	1,32	1,57	1,85	2,03	2,35	2,64	2,82	3,2
	min	0,86	1,12	1,22	1,4	1,5	2	2,18	2,56
sigla Phil.		3P10-13	3P10-17	3P20-63	3P20-71	3P20-33	3P20-34	3P20-24	3P30-115

Tolleranze L			
mm	max/min	mm	max/min
6,5	+/-0,8	55	+/-1,3
9,5	+/-0,8	60	+/-1,3
13	+/-0,8	65	+/-1,3
16	+/-0,8	70	+/-1,3
19	+/-0,8	75	+/-1,3
22	+/-0,8	80	+/-1,3
25	+/-0,8	Sup.a 80	+/-1,5
32	+/-1,3		
38	+/-1,3		
45	+/-1,3		
50	+/-1,3		

last edit 11/05/2023

DRAWING N. 1054